



# Tube Pixel 280 XL



IP65



App disponible



0.5M & 1M



Accessoires interchangeables



Le tube Pixel 280 XL est conçu pour offrir une grande polyvalence, adapté aussi bien aux installations extérieures qu'intérieures. Idéal pour des événements ou des installations décoratives, ce produit se distingue par sa conception robuste et sa performance fiable. Grâce à son design fonctionnel, il répond aux exigences des professionnels cherchant une solution d'éclairage durable et efficace pour divers types de projets.

## Tube Pixel 280 XL 1M

Dimensions (mm): 1000 X 39 X 60.5  
Dimensions (po): 39.39 X 1.54 X 2.36  
Poids (kg/lbs): 0.86/1.90

## Tube Pixel 280 XL 0.5M

Dimensions (mm): 500 X 39 X 60.5  
Dimensions (po): 19.69 X 1.54 X 2.36  
Poids (kg/lbs): 0.43/0.95

Matériel: Aluminium  
Résistance environnementale: IP65  
Quantité de LED/mètre (IC): 32  
Distance entre les LED (mm): 8.4  
Connecteur: PC4  
Puissance/mètre: 24W  
Voltage: 24V  
Color type: RGB  
Color order (configuration): GRB  
IC type (configuration): USC1903 - WS2812B

## Solution de contrôle DMX (sACN/Art-Net)

Pix-Control-MK2  
Pixel 1000-24  
Long-Range-MK2  
Long-Range-MK3  
ESP-24 (via wifi)

## Application Pixel Creation

ESP-24 (via wifi)




# Tube Pixel 280 XL

## Diffuseurs

Le tube Pixel 280 XL offre trois options de diffuseurs, permettant de personnaliser à la fois l'apparence du produit et la diffusion lumineuse selon les besoins du projet. Les diffuseurs disponibles incluent les versions rond, semi transparent et fumée.



*Semi Transparent  
& fumée*



*Rond*



Par rapport au tube 280 standard, le modèle XL se distingue par un double canal de LED qui non seulement augmente sa puissance mais aussi double sa largeur.





# Tube Pixel 280 XL

Le système de jonction du tube Pixel 280 XL utilise un connecteur en aluminium et un bouton poussoir intégré, permettant une fixation rapide des accessoires et une flexibilité pour des configurations 2D ou 3D. Lors d'une jonction bout à bout, aucun espace visible, créant l'illusion d'un tube continu.



## Accessoires

I



90°



T



X



Raccord M10



M10@M10





# Tube Pixel 280 XL – Modes DMX

1XRGB #CH	4XRGB #CH	8XRGB #CH	16XRGB #CH	32XRGB #CH	DMX VALUE	FUNCTION
1	1	1	1	1	0 - 255	RED - 0@100
2	2	2	2	2	0 - 255	GREEN - 0@100
3	3	3	3	3	0 - 255	BLUE - 0@100
-	4	4	4	4	0 - 255	RED - 0@100
-	5	5	5	5	0 - 255	GREEN - 0@100
-	6	6	6	6	0 - 255	BLUE - 0@100
-	7	7	7	7	0 - 255	RED - 0@100
-	8	8	8	8	0 - 255	GREEN - 0@100
-	9	9	9	9	0 - 255	BLUE - 0@100
-	10	10	10	10	0 - 255	RED - 0@100
-	11	11	11	11	0 - 255	GREEN - 0@100
-	12	12	12	12	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	13	13	13	0 - 255	RED - 0@100
-	-	14	14	14	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	15	15	15	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	16	16	16	0 - 255	RED - 0@100
-	-	17	17	17	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	18	18	18	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	19	19	19	0 - 255	RED - 0@100
-	-	20	20	20	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	21	21	21	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	22	22	22	0 - 255	RED - 0@100
-	-	23	23	23	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	24	24	24	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	25	25	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	26	26	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	27	27	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	28	28	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	29	29	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	30	30	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	31	31	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	32	32	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	33	33	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	34	34	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	35	35	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	36	36	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	37	37	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	38	38	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	39	39	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	40	40	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	41	41	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	42	42	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	43	43	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	44	44	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	45	45	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	46	46	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	47	47	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	48	48	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	-	49	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	-	50	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	-	51	0 - 255	BLUE - 0@100
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	84	0 - 255	RED - 0@100
-	-	-	-	85	0 - 255	GREEN - 0@100
-	-	-	-	86	0 - 255	BLUE - 0@100